

# carTeck® Garagentorantriebe

## 12.1, 20.1, 40.1, 30.1 race



### Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.  
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.  
Stand 01.06.2013

| Position | Stückzahl | Gegenstand  | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
|----------|-----------|---|---------------|---------------|
|          |           | Garagentorantrieb Antriebssystem 20.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Nennspannung 230 V (Wechselstrom)</li> <li>Steuerspannung 24 V (Gleichstrom)</li> <li>Zug und Druckkraft 700 N</li> <li>Leistungsaufnahme Stand-by &lt; 2,0 W</li> <li>Laufgeschwindigkeit bis 140 mm / Sek.</li> <li>Geprüfte Einbruchhemmung</li> <li>Inkl. eines manipulationssicheren 4-Kanal Handsenders, 868 Mhz (schwarz)</li> <li>integrierte Beleuchtung</li> </ul> |               |               |
|          |           | Bautiefe Antrieb inkl. Schiene Z1 = 3320 mm   |               |               |
|          |           | Fabrikat „CarTeck Antriebssystem 20.1“ oder vergleichbar.   |               |               |



### Technische Daten

Der Garagentorantrieb darf nur für den automatischen Betrieb von federnausgeglichenen Schwing- und Sectionaltoren im nicht gewerblichen Bereich eingesetzt werden.

**Produkt:** Garagentorantrieb Antriebssystem 12.1  
Zuordnungstabelle siehe Händlerpreisliste



- Nennspannung 230 V (Wechselstrom)
- Steuerspannung 24 V (Gleichstrom)
- Zug und Druckkraft 500 N
- Leistungsaufnahme Stand-by < 1,5 W
- Laufgeschwindigkeit bis 140 mm / Sek.
- inkl. eines manipulationssicheren 2-Kanal Handsenders 868 MHz
- integrierte Beleuchtung

Bautiefe Antrieb inkl. Schiene Z1 = 3320 mm, 3170 mm bei 90° gedrehtem Antriebskopf

**Produkt:** Garagentorantrieb Antriebssystem 20.1  
Zuordnungstabelle siehe Händlerpreisliste



- Nennspannung 230 V (Wechselstrom)
- Steuerspannung 24 V (Gleichstrom)
- Zug und Druckkraft 700 N
- Leistungsaufnahme Stand-by < 2,0 W
- Laufgeschwindigkeit bis 140 mm / Sek.
- Inkl. eines manipulationssicheren 4-Kanal Handsenders 868 Mhz (schwarz)
- integrierte Beleuchtung

Bautiefe Antrieb inkl. Schiene Z1 = 3320 mm, Z2 = 3570 mm

**Produkt:** Garagentorantrieb Antriebssystem 40.1  
Zuordnungstabelle siehe Händlerpreisliste



- Nennspannung 230 V (Wechselstrom)
- Steuerspannung 24 V (Gleichstrom)
- Zug und Druckkraft 1000 N
- Leistungsaufnahme Stand-by < 2,7 W
- Laufgeschwindigkeit bis 140 mm / Sek.
- Inkl. eines manipulationssicheren 4-Kanal Handsenders 868 Mhz (schwarz)
- integrierte Beleuchtung

Bautiefe Antrieb inkl. Schiene Z1 = 3320 mm, Z2 = 3570 mm, Z3 = 4070 mm

**Produkt:** Garagentorantrieb Antriebssystem 30.1 race  
Zuordnungstabelle siehe Händlerpreisliste



- Nennspannung 230 V (Wechselstrom)
- Steuerspannung 24 V (Gleichstrom)
- Zug und Druckkraft 800 N
- Leistungsaufnahme Stand-by < 2,7 W
- Schnell-Auf-Funktion bis 220 mm / Sek.
- Inkl. eines manipulationssicheren 4-Kanal Handsenders 868 Mhz (schwarz)
- inkl. Lichtschranke
- integrierte Beleuchtung
- Teilöffnung programmierbar

Bautiefe Antrieb inkl. Schiene Z1 = 3320 mm, Z2 = 3570 mm, Z3 = 4070 mm

#### Zubehör:

- Notentriegelungset:
  - Notentriegelungset für Sectionaltore
  - Notentriegelungset für Schwingtore
- Lichtschranke
- Innentaster TI-I1, Impuls
- Innentaster-Funk TI-F2
- Funkcodetaster TF-C, 868 MHz
- Schlüsseltaster Unterputz/Aufputz
- Handsender:
  - SH2-S 2-Tasten-Handsender, 868 MHz
  - SH4-D schwarz/weiß 4-Tasten-Handsender, 868 MHz
  - Wandhalter für SH4-D Fernsteuerung
- Externer 1-Kanal Funkempfänger mit Antenne
- Biometrische Bedienung:
  - Funktaster TF-Bio-AP (Aufputz)
  - Funktaster TF-Bio-UP (Unterputz)
- Zusätzliche Schienenabhangung